



## EXTINTOR PORTÁTIL ESPUMA 6/9 L

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Modelo 6** | FM-6 **9** | FM-9  
**Eficacia 6** | 27A 233B **9** | 43A 233B  
**Agente Extintor** Agua + AFFF  
**Agente Impulsor 6** | 80 g (N2) **9** | 140 g (N2)  
**Presión de trabajo** 17 bar  
**Altura 6** | 561 mm **9** | 660 mm  
**Diámetro 6** | 150 mm **9** | 195 mm  
**Peso 6** | 9.86Kg **9** | 13.12 Kg  
**Temperatura de servicio** +5 °C / +60 °C  
**Presión de prueba** 27 bar

### NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Directiva de la UE 97/23/CE  
Reglamento de Aparatos a Presión  
UNE EN 3 Partes 7, 8, 9 y 10  
UNE – EN 10130: Chapas laminadas en frío  
Marcado CE  
Garantía de calidad s/ UNE – EN ISO 9001  
Marca de calidad de producto de BV  
Certificado MED conforme 96/98/EC

### DESCRIPCIÓN

Extintor portátil de incendios de presión permanente de 6/9 l de agua + aditivos. Cilindro en chapa de acero DC-04 de 1,5 mm de espesor nominal, con recubrimiento interior plástico. Peana inyectada de polipropileno.

Extintor apto para Marina, indicado para fuegos de clase A y B. Pintura epoxi-poliéster al horno, color RAL 3000.

Certificado MED s/ 96/98/EC;  
Fabricado conforme a norma UNE EN 3;  
Garantía de calidad s/ UNE EN ISO 9001;  
Marca de calidad de producto de BV;  
Marcado CE.

