



BOTA DE INTERVENCIÓN **FLORIAN EUROPE**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuerpo exterior: 2.5 - 2.7 mm de grosor. Hidrófugo. Resistente a aceites, hidrocarburos y a la mayoría de ácidos.

Espuma: Reticulado de espuma transpirable, valor de fuerza 7 mm y densidad 100 kg/m³. Seca rápidamente.

Plantilla de protección: Resistente a la penetración de objetos punzantes.

Puntera de protección: Anatómica en acero inoxidable. Diseñada para evitar roces en la membrana. Resistente a impactos, aplanamientos y corrosión.

Suela: Antiestática, resistente a aceite e hidrocarburos. No deja marcas de roce del caucho en el suelo. Dureza de los bordes 65 shore A+/-3. Resistente a temperaturas superiores a 150°C. Profundidad mínima de los dibujos de la suela de 5.5 mm. Suela autolimpiable a medida que se camina.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

EN ISO 20345:2004

EN 15090:2006 H13 CI CAT.F2A

DESCRIPCIÓN

Bota de intervención de caña alta (30 cm) y colocación rápida. Con membrana de GORE-TEX® impermeable y transpirable. Con sistemas de circulación de aire HAIX® Cimate System y amortiguación HAIX® MSL System.

Con plantilla y puntera metálicas, esta última recubierta de caucho rugoso para protección de la piel.

Costuras selladas con cinta transpirable. Suela antideslizante.

Con cinta reflectante gris para mejorar la visibilidad. Tallas disponibles: 36 a 49. Otras tallas a consultar.