



## EXTINTOR PORTATIL **CO2 2/5 KG**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo 2 kg CM-2 5 kg CM-5  
Eficacia 2 kg 34B 5 kg 89B  
Agente Extintor CO<sub>2</sub>  
Presión de servicio 180 bar (max.)  
Altura 2 kg 602 mm 5 kg 770 mm  
Diámetro 2kg 101.6 mm 5kg 140 mm  
Peso 2 kg 7.8 Kg 5 kg 16.8 Kg  
Temperatura de servicio -20 °C / +60 °C  
Presión de prueba 250 bar

### NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Directiva de la UE 97/23/CE  
Directiva de la UE 84/525/CEE  
Reglamento de Equipos a Presión  
UNE – EN 3 Partes 7 a 10  
UNE – EN 5923: Dióxido de Carbono  
Marcado CE  
Garantía de calidad s/ UNE – EN ISO 9001  
Marca de calidad de producto BV  
Certificado MED conforme a 96/98/EC

### DESCRIPCIÓN

Extintor portátil de incendios de presión permanente de 2/5 Kg de Dióxido de Carbono. Cilindro de acero aleado de una sola pieza sin soldadura y peana de polipropileno inyectado.

Extintor apto para Marina, indicado para fuegos de clase A, B y C. Pintura 100% poliéster al horno. Específica para ambiente marino. Color RAL 3000.

Certificado MED s/ 96/98/EC;  
Fabricado conforme a norma UNE EN 3;  
Garantía de calidad s/ UNE EN ISO 9001;  
Marca de calidad de producto de BV;  
Marcado CE.

