



EXTINTOR MÓVIL PRESIÓN ADOSADA **POLVO 50 KG**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo PE-50
Eficacia A IIB C
Agente Extintor Polvo ABC
Gas Impulsor Cartucho externo 1.7 kg (CO2)
Presión de servicio 15 bar
Altura 962 mm
Diámetro 400 mm
Peso 88.18 Kg
Temperatura de servicio -20 °C / +60 °C
Presión de prueba 21.45 bar

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Directiva de la UE 97/23/CE
Reglamento de Equipos a Presión
UNE EN 1866
UNE – EN 615: Agentes Extintores. Polvo
UNE – EN 10130: Chapas laminadas en frío
Marcado CE
Garantía de calidad s/ UNE – EN ISO 9001
Marca de calidad de producto de BV

DESCRIPCIÓN

Extintor portátil de incendios de presión adosada de 25/50 Kg de Polvo Polivalente. Recipiente en chapa de acero DC-04 de 3 mm de espesor nominal. Ruedas de 300 mm de diámetro y manguera de 5 m con pistola.

Extintor apto para uso Industrial indicado para fuegos de clase A, B y C. Pintura 100% poliéster al horno, color RAL 3000.

Fabricado conforme a norma UNE EN 1866;
Garantía de calidad s/ UNE EN ISO 9001;
Marca de calidad de producto de BV;
Marcado CE.

Modelo disponible con agente extintor Polvo Químico Seco BC Purple-K.